

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA 3 ДВС 1.6л до 01.01.08

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.		10-0	12, 84	24, 48, 96	36	60	72	108
	Пробег	5	20, 140	40, 80, 160	60	100	120	180
Зазоры клапанов							П	
Обороты холостого хода (ZJ и Z6)			П		П	П		П
Свечи зажигания замена каждые 120 000 км.(иридиевые)							З	
Свечи зажигания обычные					З		З	З
Воздушный фильтр *4			Ч	Ч	З	Ч	З	З
Система рециркуляции выхлопных газов					П		П	П
Моторное масло и масляный фильтр *1		З	З	З	З	З	З	З
Приводные ремни *2					П		П	П
Сист. охлаждения двс				П			П	
Охлаждающая жидкость FL 22 прочие*5					Замена каждые 195 000 км или 11 лет Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 года			
Топливные трубки и шланги				П			П	
Уровень и плотность электролита АКБ			П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость *3				З			З	
Тормозные трубки, шланги и их соединения			П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз			П	П	П	П	П	П
Усилитель тормозов, шланги и его соединения			П	П	П	П	П	П
Дисковые тормоза			П	П	П	П	П	П
Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения			П	П	П	П	П	П
Соединения и элементы рулевого управления				П			П	
Масло механической КПП						З		
Уровень масла в автоматической КПП					П		П	П
Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней				П			П	
Пыльники полуосей, ШРУСов				П			П	
Выпускная сист. и тепловая защита кузова					ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ			
Воздушный фильтр салона (если установлен)				З			З	
Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия ДТП)					ПРОВЕРКА ПРИ КАЖДОМ ТО			
Электрические системы, внешний свет и освещение салона.			П	П	П	П	П	П
Давление в шинах и состояние износа.			П	П	П	П	П	П
Топливный фильтр					Замена каждые 60000км			

П-проверка З-замена Ч-чистка

*1Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях,рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые10 000 км или чаще:

- А) Использование автомобиля в пыльных условиях.
- Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.

*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.

*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.

*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздуш. фильтра чаще рекомендованного.